

35073

# ALKORPLAN® 35073

## Data-blad

Kalandreret tagfolie af fleksibel polyvinylklorid (PVC-P), armeret med polyestervæv og på bagsiden kacheret med 300 g polyesterflies. Særlig egnet til mekanisk fastgørelse og til limet tagdækninger med alkorPLUS PU-lim. Monteres med mekanisk kantfiksering. Skridhæmmende overflade UV-stabiliseret. Rodfast.

Produkt Data	Test metode	alkorPLAN 35073	Enheder
Trækstyrke	EN 12311-2(A)	≥ 1.510	N/50 mm
Brudforlængelse	EN 12311-2(A)	≥ 19	%
Dimensionsstabilitet	EN 1107-2	≤ 1	%
Kuldebestandighed (-25° C)	EN 495-5	Ingen revner	-
Rivestyrke	EN 12310-1	≥ 525	N
Vanddampdiffusionsmodstand (μ)	EN 1931	calc. val. 20.000	-
Modstand mod statisk perforering	EN 12730	≥ 20	Kg

**Installering** i henhold til anvisningerne i RENOLIT's installationshåndbog og vejledning.

**Opbevaring** i original emballage, tørt, på byggepladsen beskyttet mod nedbør og fugt.

	Tykkelse	Bredde	Farve	Rulle-længde	Vægt/m <sup>2</sup>	Rulle-vægt
Ruller leveres på engangspaller	1,2 mm (m/filt 2,3)	105 cm 210 cm	Antracit (79851)	15 m	1,90 kg	ca. 28 kg ca. 58 kg

**Tilbehør** i henhold til RENOLIT tilbehør-program.